



Wechseln Sie jetzt :

- Energieeinsparung von ca.50%
- minimale Wartungskosten
- kurze Amortisationszeiten



den Stromfressern

Neuheit



**für energiesparende
und effizientere Beleuchtung**




HQI / HME - Hochdrucklampen

- 400 Watt - Leuchtmittel
- ca. 450 Watt Systemleistung
- ca. 16.000 Std. Leuchtmittel-Lebensdauer
- schlechte Farbwiedergabe Ra unter 60
- ungleichmäßige Ausleuchtung
- starke Blendung
- schlechtes Startverhalten

Hallenstrahler mit Kompaktleuchtstofflampen

- AS-Plus 4 x 40, 55 oder 80 Watt Leuchtmittel
- ca. 228 Watt gesamt-Systemleistung mit 4x55W bzw.
- ca. 325 Watt mit 4x80 Watt Lampen
- als Ersatz für 400 bzw. 1.000Watt Strahler
- 48.000 Std. Lampen-Lebensdauer*
- bessere Farbwiedergabe Ra ca. 85
- gleichmäßige Ausleuchtung auch großer Flächen
- Blendfrei
- sofort - Lampenstart ohne Probleme dank effizienter EVG Technik

* Bei Einsatz von Longlife - Leuchtmitteln





Die bessere Alternative

Die Produktreihe der Hallenstrahler ist speziell für die Montage in Höhen von 4 bis 25 m entwickelt worden. Überall dort, wo Quecksilberdampf-, Hallogen-Metalllampen bei einer Lampenleistung von 250, 400 und 1.000 Watt ihre Dienste verrichten, sind diese Art von Hallenstrahlern die sinnvolle und bessere Alternative.

Sowohl Energie - wie auch Wartungskosten werden massiv reduziert !

Diese Leuchte ist mit 4 Kompakt-Leuchtstofflampen mit je 40, 55 oder 80 Watt ausgestattet, die eine mittlere Lebensdauer von 20.000 Stunden aufweisen .

Bei Verwendung von „Longlife“ Leuchtmitteln (unsere Empfehlung) erhöht sich die Lebensdauer auf **48.000** Stunden !

Der Anwesenheits- und Helligkeits-Sensor (je nach Ausführung) erlaubt eine individuelle Beleuchtungseinstellung, somit lassen sich Einsparungen von bis zu 80% realisieren.

Eigenschaften

- **Niedrigere Betriebskosten**
- **Helligkeitssensor zur Anpassung der Beleuchtungsstärke**
- **Präsenzmelder**
- **Lange Lebensdauer**
- **geringer Lichtstromrückgang**
- **sofortiger Start**

Typen

- **4x40 /Plus/S Grundversion ohne Sensor (IP 65)**
- **4x40 /Plus/I mit Sensor (IP 65)**
- **4x55 /Plus/S mit Abdeckung (IP 65)**
- **4x55 /Plus/I mit Abdeckung und Sensor (IP 65)**
- **4x80 /Plus/S Grundversion ohne Sensor (IP 65)**
- **4x80 /Plus/I mit Sensor (IP 65)**

Erhältlich mit 4 x 40, 55 oder 80 Watt Leuchtmitteln, deshalb bestens geeignet als energiesparender 1:1 Ersatz bei 400 und 1.000 Watt Strahlern !

Energieverbrauch mit 4x55Watt in 6 Jahren gegenüber HQI Lampen

Techn. Daten

- Material : verzinkter Stahl mit Einbrennlackierung
- Farbe: grau-metallic
- Abmessungen : 1390 x 470 x 130 mm
- Gewicht : ca.12,5 kg
- Reflektoren : Reflexionsverstärktes, eloxiertes Aluminium, hochglänzend (Alanod-Miro) Reflexion 98 % Spiegelleistung von Silber.
- Spannung : 230 Volt
- Abdeckung : aus Sekurit Sicherheitsglas
- Leuchtmittel : 4x40, 4x55 oder 4x80 Watt - EVG Betrieb.
- **24.000** Lumen beim Einsatz von 4x80 Watt Lampen.

